



Principal

Gama de producto	Harmony K
Tipo de producto o componente	Conmutador de leva completo
Nombre de componente	K30
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	32 A
Ubicación de montaje	Frontal
Modo de fijación	4 orificios
Tipo cabezal de interruptor de levas	Con placa frontal 64 x 64 mm
Tipo de operador	Negro mango
Candado de maneta giratoria	Sin
Presentación de leyenda	Con metálico leyend, 1 - 2 negro marcac
Función de encendido de leva	Changeover switch
Return	Sin
Posición apagado	Sin posición Off
Número de polos	3P
Posiciones de conmutación	Izq: 330° Dcha: 30°
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529

Complementario

Ángulo de conmutación	30 °
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
Corriente de cortocircuito	5000 A
Protección contra cortocircuito	50 A cartucho fusible, tipo gG
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a EN 947-1 6 kV acorde a IEC 947-1
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Apertura positiva	Con
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminales de abrazadera-torn flexible, capacid sujeción: 2 x 4 mm² Terminales de abrazadera-torn sólido, capacid sujeción: 2 x 6 mm²
Par de apriete	1,2 N.m

Capacidad de conmutación en mA	11000 mA DC en 120 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 11000 mA DC en 180 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 11000 mA DC en 60 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 1200 mA DC en 220 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 1200 mA DC en 440 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 1200 mA DC en 660 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 16000 mA DC en 140 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 16000 mA DC en 48 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 16000 mA DC en 95 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 23000 mA DC en 120 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 23000 mA DC en 180 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 23000 mA DC en 60 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 25000 mA DC en 30 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 25000 mA DC en 60 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 25000 mA DC en 90 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 3200 mA DC en 110 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 3200 mA DC en 220 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 3200 mA DC en 330 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 32000 mA DC en 140 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 32000 mA DC en 24 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 32000 mA DC en 24 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 32000 mA DC en 48 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 32000 mA DC en 48 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 32000 mA DC en 48 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 32000 mA DC en 70 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 32000 mA DC en 70 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 32000 mA DC en 95 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 400 mA DC en 440 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 400 mA DC en 660 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 6500 mA DC en 110 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 6500 mA DC en 220 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 6500 mA DC en 330 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
Durabilidad mecánica	300000 ciclos
Anchura global cad	64 mm
Altura global cad	64 mm
Profundidad global cad	106 mm
Peso del producto	0,425 kg

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones de producto	CULus 120 V 2 hp 1 fase[RETURN]CULus 240 V 5 hp 1 fase[RETURN]CULus 240 V 5 hp 3 fases[RETURN]CULus 480 V 20 hp 3 fases
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536 Clase II acorde a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,2 cm
Paquete 1 Ancho	7,2 cm
Paquete 1 Longitud	36,4 cm
Paquete 1 Peso	271,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,843 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística


País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Dimensiones

Montaje frontal




e grosor del panel de soporte de 0,5 a 5,5 mm (de 0,02 a 0,22 in)

a		b		c		D1	
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
66,4	2,61	58	2,28	64	2,52	4,1	0,16

Orificio del panel

Montaje frontal




D2		D3		G1	
mm	in	mm	in	mm	in
4,5	0,18	10	0,39	48	1,89

Hoja de datos del producto

K30F013UP


Descripción técnica

Posiciones de conexión (montadas de fábrica)



- I1 Entrada 1
- I2 Entrada 2

Marca



Posición angular del conmutador



Programa de conmutación



Convención usada para representar el programa de conmutación

- ☒ Contacto cerrado
- ☒ Contacto cerrado en 2 posiciones y mantenido entre las 2 posiciones
- ☒ Montaje sellado para mantener automáticamente el control
- ☒ Contactos superpuestos
- ☒ Posición de retorno de resorte: para un ángulo de conmutación de 90°, el retorno de resorte supera los 30° después de la última posición (para un máximo de 3 contactos simultáneos).

Ejemplo:

