

VS-08-KU-IP67-BK - Acoplamiento RJ45



1658684

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658684>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Acoplamiento RJ45, IP67, CAT5e, con tapa protectora, color: Negro



Sus ventajas

- Opcionalmente también puede montarse de forma fija
- Incluidas las cubiertas para la protección frente a influencias ambientales

Datos comerciales

Código de artículo	1658684
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNNAZ
Clave de producto	ABNNAZ
GTIN	4046356163217
Peso por unidad (incluido el embalaje)	54,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	44,94 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de hembras
Tipo de carcasa	Carcasa aérea de plástico
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de salidas de cable	1
Número de puestos enchufables	1
Apantallado	no
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	1

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Tensión transitoria de dimensionamiento	≥ 1 kV
Corriente asignada	1 A
Resistencia de aislamiento	≥ 500 M Ω
Tensión nominal U_N	48 V
Medio de transmisión	Cobre
Características de transmisión (categoría)	CAT5

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Dimensiones

Anchura	43 mm
Altura	36,5 mm
Longitud	58,9 mm

Datos del material

Color	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material carcasa	Plástico
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material soporte de contactos	Termoplástico

VS-08-KU-IP67-BK - Acoplamiento RJ45



1658684

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658684>

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 750
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-40 °C ... 55 °C

VS-08-KU-IP67-BK - Acoplamiento RJ45



1658684

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658684>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658684>

 cUL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	-	-

VS-08-KU-IP67-BK - Acoplamiento RJ45



1658684

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1658684>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440325

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---