Armario

GEOS-S 5040-22-to/sw



GEOS-S 5040-22-to/sw

Armario

PERSONALIZABLE

Número de producto: 75175401
Dimensiones: 500 x 400 x 226 mm

Armario apto para instalar en ambientes agresivos y exteriores no protegidos. Base y marco: policarbonato reforzado con fibra de vidrio negro, similar a RAL 9005. Tapa: policarbonato
Cierre: Cerradura de doble paletón de 3 mm (intercambiable) según DIN 43668

con puerta transparente

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1500 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67/IP69
ventilado:	no
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Colores

Color parte inferior:	negro
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	500 mm
Longitud:	400 mm
Altura:	226 mm
Longitud interior:	371 mm
Ancho interior:	471 mm
Altura interior:	204 mm
Peso:	4.92 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Comportamiento frente al fuego según UL 50 / UL 746C:	comparable con 5 VA
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK09
precintable:	no
Variante de brida:	no
Alineable:	no
Sistema de cierre:	2 puntos, bloqueo giratorio
con puntos de fijación en la tapa:	sí
Clase de parte superior:	Puerta
Aplicación de cierre:	Doble agarre, 3 mm
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior no protegida

Sales Information

EAN:	4013902679874
Clase ETIM:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato
Material entrada:	no relevante
Material junta:	Silicona
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Certificados

Marca de conformidad:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 62208)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)
Marca de conformidad:	DNV (clase: barcos e instalaciones offshore)

Accesorios

- 72000501 - GEOS MPI-4050 - Placa de montaje
- 72001501 - GEOS MPS-4050 - Placa de montaje
- 72003201 - GEOS NS35-350 - Carríl DIN
- 72003301 - GEOS NS35-450 - Carríl DIN
- 72002301 - GEOS MH-22 - Escuadra-soporte de montaje
- 72002701 - GEOS MHU-22 - Set de escuadras-soportes de montaje
- 72203501 - GEOS-S TW 40-22 - Panel de separación
- 72203601 - GEOS-S TW 50-22 - Panel de separación
- 72200701 - GEOS-S IT 5040 - Puerta interior
- 72202701 - GEOS-S EPT 5040 - Placa de montaje para puerta
- 72002001 - GEOS ABL-10 - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural
- 72002101 - GEOS ABL-40 - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural
- 72007501 - GEOS ABL-10/ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural
- 72007601 - GEOS ABL-40/ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural
- 72005101 - GEOS MSS-40 - Juego de abrazaderas para mástil
- 72005201 - GEOS MSS-50 - Juego de abrazaderas para mástil
- 72004001 - SRS 60-90 - Juego de abrazaderas de tornillo
- 72004101 - SRS 90-150 - Juego de abrazaderas de tornillo
- 72004201 - SRS 150-210 - Juego de abrazaderas de tornillo
- 72013201 - GEOS DP-4050 - Pletina
- 72003101 - GEOS NS35-250 - Carríl DIN
- 72003601 - GEOS NS35/15-250 - Carríl DIN
- 72003701 - GEOS NS35/15-350 - Carríl DIN
- 72003901 - GEOS NS35/15-327 - Carríl DIN
- 72003801 - GEOS NS35/15-450 - Carríl DIN
- 72008201 - GEOS NS35-300 - Carríl DIN
- 72008301 - GEOS NS35-400 - Carríl DIN
- 72006501 - GEOS TGS 4050-2 - Chásis modular
- 72007401 - GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Chásis modular
- 72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Set de escuadras-soportes de montaje
- 72201501 - GEOS-S EPR 4050/5040 - Placa de montaje para colocar sobre marco del armario GEOS
- 72204201 - GEOS-S 4050/5040 S - Set de tornillos
- 72204501 - GEOS-S 4050/5040 SV - Cierre rápido

72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - Set de cierre

72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - Set de cierre

72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - Set de cierre

72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - Set de cierre

72205401 - GEOS-S DRS-KB - Set de cierre

72205501 - GEOS-S DRS-SZ - Set de cierre

72207001 - GEOS-S TFS - Retenedor de puerta

72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Set de iluminación interior

72212001 - NT-35-24 - Fuente de alimentación

26344001 - BEL Air M40/gn - Set de accesorios de ventilación

19599501 - LFR - Broca escalonada

19540001 - LFR M40 - Broca de corona

19550001 - LFR M50 - Broca de corona

19563001 - LFR M63 - Broca de corona

26001601 - DMS M16/sw - Conos de doble membrana

26002001 - DMS M20/sw - Conos de doble membrana

26002501 - DMS M25/sw - Conos de doble membrana

26003201 - DMS M32/sw - Conos de doble membrana

22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Prensaestopa

26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Elemento de aireación AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Elemento de aireación AIR

26304001 - BEL Air M40/sw - Set de accesorios de ventilación