

**ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 2,5 MM², M4**
**Artikelnummer: 180670**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 2,5 mm²; Bolzen-Ø: 4; W: 8; Øi: 2,3; Øe: 3,9 C1: 3,9; C2: 6,1; a: 6,9;  
 L: 20,1; Gewicht per 100St. ~kg: 0,14; 7 mm: - ; Pressung 5 mm: 1;  
 VE/Stck.: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 135 mm     |
| Breite (mm)  | 80 mm      |
| Höhe (mm)    | 7 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,00143 kg |

| Merkmal                            | Wert              |
|------------------------------------|-------------------|
| Isoliert                           | Nein              |
| Werkstoff                          | Kupfer            |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt          |
| Nennquerschnitt                    | 2.5 mm²           |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Ja                |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Ja                |
| Geeignet für massive Leiter        | Nein              |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 4                 |
| Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                 |
| Schmale Flanschausführung          | Nein              |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Ja                |
| Flanschform                        | Ringform          |
| Mit Sichtloch                      | Nein              |

GTIN: 4021103806708

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de