

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego de conectores enchufables, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión push-in, sección de conexión: AWG 26- 14, salida de cables: recta

Datos comerciales

Código de artículo	1416345
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AFX
Clave de producto	AF7AFX
GTIN	4055626069883
Peso por unidad (incluido el embalaje)	505,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	491,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

El set consta de

HC-B10-I-PT-F - Inserto de contactos

1407729

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407729>




Inserto de contactos, número de polos: 10+PE, tamaño: B10, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia

HC-B10-I-PT-M - Inserto de contactos

1407730

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407730>



Inserto de contactos, número de polos: 10+PE, tamaño: B10, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

HC-STA-B10-BWSC-ELC-AL - Carcasa

1411321

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411321>



Carcasa empotrada B10, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, altura: 30,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, con junta plana

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Carcasa

1412630

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412630>



Carcasa aérea B10, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x M25, altura: 57 mm, prensaestopas: sin, Estándar

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensaestopas

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411165>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de conectores enchufables
Tipo de carcasa	Carcasa completa
Serie	HC-B
Aplicación	Estándar
Construcción	B10
Número de polos	10
Cara de enchufe	10+PE
Número de salidas de cable	1
Existe junta de obturación	sí
Tapa de protección	sí
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3


Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Corriente asignada	16 A
Tensión nominal U_N	500 V
Corriente nominal I_N	16 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Tecnología de conexión	Conexión push-in
Sección de conexión	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (con puntera) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (con puntera)
Sección de conexión AWG	26 ... 14
Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	53 mm
Altura	87,5 mm

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

Longitud	93,5 mm
Distancia entre taladros horizontal	83 mm
Distancia entre taladros vertical	32 mm
Diámetro de taladro	4,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	65 mm

Datos del material

Material Carcasa	Fundición de aluminio a presión, resistente al agua marina
Material Tapa de protección	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta Junta perfilada	NBR
Material junta Junta plana	NBR
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC
Material brida de bloqueo	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	11 mm ... 17 mm
	14 mm ... 17 mm (con UL 514 B)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
Ciclos de enchufe	≥ 500

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
Indicaciones de montaje	Codificación también mediante perfil codificador CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..para 2 perfiles codificadores. HC-B16../ HC-B24..para 4 perfiles codificadores.
	Los conectores enchufables deben accionarse solo sin carga/tensión. Utilizable para hilos compactos e hilos flexibles con puntera

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables




1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones


HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

Plano esquemático



Esquema de polos lado de conexión conector macho


HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

Plano esquemático



Esquema de polos lado de conexión del conector hembra

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>




Diagrama derating

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1416345>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	25ff9907-96d0-40c7-a058-4721617bcc06

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es