


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, GRÜN/GELB, DÜNNWANDIG, Ø 41,5/20,0 MM, LÄNGE 5 M
Article number: 181648

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 41,5; nachher: 20,0; Farbe: grün/gelb; Wanddicke: 1,00 mm; Länge: 5 m; VE: 1 Stück



Length (mm) 0 mm
Width (mm) 0 mm
Height (mm) 0 mm
Weight (kg) 0,35 kg

Attribute	Value
Länge	5 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	grün/gelb
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dünnwandig
Transparent	No
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	41.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	20 mm
Wandstärke nach Schrumpf	1 mm
Mit Innenkleber	No
Bedruckbar	No
Nennquerschnitt	1352.65 mm ² - 1352.65 mm ²

GTIN: 4021103067659

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de