



### Principal

Material del bisel	Metal cromado plateado
Gama de producto	K

### Complementario

[In] Corriente nominal	10 A
Accesorio/destino de parte separada	Pulsador no luminoso
Información de posición del operador	3 posiciones
Perfil del operador	Perilla estándar
Perfil del operador	1 pulsador saliente
Tamaño	30 mm
Categoría de empleo	AC-15 DC-13

### Entorno

Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificaciones de producto	Csa Ir 25490 clase 3211 03[RETURN]CE[RETURN]Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	185,973 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.