

Hoja de datos del producto

Características

LA6DK10B

bloque de enganche auxiliar TeSys - 24 V CC/
CA 50-60 Hz



Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bloque de retención mecánica
Compatibilidad del producto	LC1D40...65 3 phases + neutral AC LP1D40...D65 3 phases + neutral corriente continua LP1D65004 3 phases + neutral corriente continua LC1D65 3 phases + neutral AC
[Uc] control circuit voltage	24 V CA 50/60 Hz 24 V DC

Complementario

Ubicación de montaje	Panel frontal
Control de disparo	Eléctrico Manual
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-5-1
Potencia necesaria en VA	25 para CA circuito
Potencia necesaria en W	30 W para DC circuito
Durabilidad mecánica	500000 ciclos
Rango de operación	1200 cyc/h
Factor de carga	10 %
Peso del producto	0,07 kg

Entorno

Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
Grado de protección IP	IP2X acorde a VDE 0106
Tratamiento de protección	TH acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,100 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	4,700 cm
Paquete 1 Peso	98,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,336 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1024

Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	114,752 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------