



Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa PLA
Type kast	Multifunctioneel
Product or component type	Geschikte kast
Versie	PLA
Nominale hoogte	500 mm
Nominale breedte	1250 mm
Nominale diepte	320 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 2 deur 2 achterpaneel

Complementair

Samenstelling lichaam	Verzegeld boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorkant
Aantal deuren	2 deur(en)
Deuropening	Rechts en links (120 °)
Type slot	2-punts slot, 5 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Voorkant
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208 UL 508 A
NEMA beschermingsgraad	NEMA 12 NEMA 2 NEMA 13 NEMA 1
Product certifications	UL/cUL listed[RETURN]Veritas[RETURN]DNV Marine
Elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529 (volledig verzegeld)
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Ambient air temperature for storage	-35...90 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	51,0 cm
Package 1 Width	128,0 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	30,681 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	130 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	180 cm
Package 2 Weight	201 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist