

**HTX-HDC/POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimp- und Abmantelwerkzeuge zur Bearbeitung von  
Lichtwellenleiter-Kontakten der polymer optischen Fasern  
(POF)

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Crimpwerkzeug für Kontakte, 1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9010950000</a>                                                    |
| Art        | HTX-HDC/POF                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248331543                                                                 |
| VPE        | 1 Stück                                                                       |

## HTX-HDC/POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 200 mm   | Breite (inch) | 7,874 inch |
| Nettogewicht | 404,08 g |               |            |

## Technische Daten

|                     |                                             |            |                                         |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für Lichtwellenleiterkontakte | Ausführung | mechanisch, ohne austauschbare Einsätze |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|

## Kontaktbeschreibung

|                    |                           |                    |                   |
|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Crimpbereich, max. | 1 mm <sup>2</sup>         | Crimpbereich, min. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktart         | Lichtwellenleiter-Stecker |                    |                   |

## Werkzeugdaten Crimpen

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Crimpart/-profil | FoderBcrimp |
|------------------|-------------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen                      |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Downloads

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Manual</a>                   |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren            |                                          |