

ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 2,5 MM²/18 MM**Artikelnummer: 185007**

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Isolation Polypropylen; Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C; Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt: 2,5 mm²; Länge ohne Isolation L2: 18 mm ; Gesamtlänge L1: 25 mm ; D1: 2,2; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 4,2; Isolationsfarbe: grau; Gewicht per 100 St.~kg: 0,03; VE/Stck.: 500



Länge (mm)	165 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	36 mm
Gewicht (kg)	0,000118 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	2.5 mm ²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	25 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	grau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	14

GTIN: 4021103850077

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de