

Hoja de datos del producto

Características

NSYSFX201260

SFX 304L envolvente de acero inoxidable,
H2000xW1200xD600mm, Scotch Brite® finish.



Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT SFX
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario adecuado
Nominal height	2000 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	De suelo
Composición del dispositivo	1 estructura 2 puerta con marco de refuerzo 1 sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta 4 escuadra de placa de montaje 1 placa pasacables

Complementario

Tipo de cuerpo	Estructura de una sola pieza plegada y soldada Panel trasero integrado
Tipo de puerta	Ciego
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Plano
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal Lateral
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Escuadra de placa de montaje por tornillos Placa pasacables por clips
Material	Estructura y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L Maneta, estado 1 zamak Bisagra, estado 1 acero inoxidable
Acabado de superficie	Armario, estado 1 cepillado Scotch-Brite® Maneta, estado 1 pintado
Peso del producto	113,5 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Características ambientales	Corrosivo Higiene específica

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	70,0 cm
Paquete 1 Ancho	125,0 cm
Paquete 1 Longitud	212,0 cm
Paquete 1 Peso	138,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------