



### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo prodotto          | Presa interbloccata          |
| Nome dispositivo       | Mureva socket                |
| Categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| Presse standard        | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Installazione                              | Fronte quadro                          |
| Corrente nominale [In]                     | 32 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]        | 380...415 V                            |
| Frequenza di rete                          | 50/60 Hz                               |
| Posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                    |
| Tipologia protezione                       | Fusibile                               |
| Calibro fusibile                           | 10,3 x 38 mm                           |
| Materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| Materiale contatti                         | Spinotti: ottone placcato nichel       |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere                       |
| Maximum cable cross section                | 10 mm <sup>2</sup>                     |
| Maximum cable outer diameter               | 25 mm                                  |
| Ingresso cavi                              | Collarino cavo                         |
| Thread type                                | Pg 21                                  |
| Peso prodotto                              | 0,837 kg                               |
| Dimensioni base                            | 103 x 225 mm                           |
| Altezza                                    | 225 mm                                 |
| Larghezza                                  | 103 mm                                 |
| Profondità                                 | 128 mm                                 |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                      |
| Codice colore tensione                     | Rosso                                  |

### Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme di riferimento                  | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                   |
| Grado di protezione IP                | IP44 conforming to CEI 60529                 |
| Grado di protezione IK                | IK09 conforming to EN 62262                  |
| Resistenza al fuoco                   | 750 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 26,300 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 16,800 cm |
| Confezione 1: profondità         | 10,700 cm |
| Confezione 1: peso               | 854,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 5         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,270 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                                |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile                      | Prodotto Green Premium                                                                                                            |
| Regolamento REACH                              | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>             |
| Direttiva RoHS UE                              | Conforme alle esenzioni                                                                                                           |
| Senza mercurio                                 | Sì                                                                                                                                |
| Regolamento RoHS della Cina                    | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS                    | <a href="#"> Sì</a>                              |
| Informazioni ambientali                        | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità                         | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                          |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 39                                                                                                                                |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|