



### Hoofd

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Range of product                | Harmony XAC                   |
| Product or component type       | Contactblok                   |
| Naam component                  | XESD                          |
| Electrical circuit type         | Vermogenskring                |
| Toepassing contactblok          | Één enkele snelheid           |
| Type contactblok                | Dubbel                        |
| Type operator                   | 2 terugverend                 |
| Compatibiliteit product         | XACB                          |
| Mechanische vergrendeling       | Met mechanische vergrendeling |
| Type en samenstelling contacten | 2 NO                          |
| Poles description               | 2-polig                       |
| Blokmontage                     | Vooran gemonteerd             |
| Werking contacten               | Momentactie                   |

### Complementair

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitingen - aansluitklemmen               | Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Horizontale bevestigingsmiddelpunten          | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mechanical durability                         | 500000 Cycles<br>1000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lthe conventionele omsloten thermische stroom | 12 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ui nom isolatiespanning                       | 600 V conform aan CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uimp nom. schokgolfsparing                    | 6 kV conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Werkingskracht                                | 17 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kortsluitbeveiliging                          | 10 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nominaal bedrijfsvermogen in W                | 2200 W AC-3 bij 240 V conform aan IEC 60947-3 appendix A<br>2200 W AC-4 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nominaal vermogen in hp                       | 2 Hp bij 240 V, CSA gecertificeerd<br>3 Hp bij 600 V, CSA gecertificeerd<br>5 hp bij 400 V, CSA gecertificeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektrische duurzaamheid                      | 300000 Cycles AC-3, 2200 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A<br>300000 Cycles AC-3, 2200 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A<br>300000 Cycles AC-4, 2200 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A<br>300000 Cycles AC-4, 2200 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A<br>500000 Cycles AC-3, 1500 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A<br>500000 Cycles AC-4, 1500 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A<br>800000 Cycles AC-3, 1500 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A<br>800000 cycles AC-4, 1500 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A |
| Beschrijving klemmen ISO n°1                  | (23-24)NO<br>(13-14)NO<br>B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Beschrijving klemmen ISO nr 2 | (43-44)NO<br>(33-34)NO<br>B |
| Terminalidentificer           | (11-12)NC<br>(13-14)NO      |

## Omgeving

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Standards                                     | IEC 60947-3<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-3    |
| Ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                                      |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                      |
| Trilling bestendigheid                        | 15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 |
| Schokbestendigheid                            | 100 gn conform aan IEC 60068-2-27                |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform aan IEC 61140                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,000 cm  |
| Package 1 Length             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 160,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 42        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 7,016 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 336       |
| Package 3 Height             | 75,000 cm |
| Package 3 Width              | 60,000 cm |
| Package 3 Length             | 80,000 cm |
| Package 3 Weight             | 60,696 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                              |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                                                                |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                                                                |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.                                   |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|