

SS-3R 20X7 WH - Repère pour contacteur



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807740>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaque d'étiquettes pour appareillage SIRIUS 3R de Siemens, 40 éléments, 20 rubans de 2 étiquettes, repérage avec stylo B-STIFT, système CMS ou étiquettes BMKT, surface utile : 20 x 7 mm

Données commerciales

Référence	0807740
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2413
Product key	BG2413
GTIN	4017918156954
Poids par pièce (emballage compris)	12,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,7 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

SS-3R 20X7 WH - Repère pour contacteur



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807740>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repères pour appareils
Pas	20 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	40
Nombre d'étiquettes par ligne	2
Nombre de rubans de repérage	20
Type de rainure	plat

Dimensions

Largeur	19,00 mm
Hauteur	7,50 mm
Profondeur	1,00 mm
Pas	20 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	20 mm
Hauteur du champ de texte	7 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	ABS

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

Montage

SS-3R 20X7 WH - Repère pour contacteur

0807740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807740>



Type de montage	encliqueter
-----------------	-------------

SS-3R 20X7 WH - Repère pour contacteur



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807740>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SS-3R 20X7 WH - Repère pour contacteur



0807740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807740>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr