



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	Acti 9 iCM
Product or component type	Keuzeschakelaar
Device short name	iCMD
Device application	Besturing elektronisch circuit
Type en samenstelling contacten	1 C/O
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
Standards	EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 part 107 UL

Complementair

Ie nominale operationele stroom	10 A
Maximale bedrijfsspanning	440 V
Besturingstype	Rotatiehendel 5 posities
Markering	0 - 1 - 2 - 3 - 4
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	4
Height	60 mm
Width	36 mm
Depth	75 mm
Net weight	58 g
Colour	Wit
Mechanical durability	1000000 cycles
Electrical durability	AC-21A: 200000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Jumperklemmen 1,5 mm ²
Wire stripping length	9 mm for onder connection
Tightening torque	1 N.m onder

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Ambient air temperature for operation	-20...55 °C
Ambient air temperature for storage	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	75,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	80

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,487 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------