


ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 1,5 MM²/8 MM, FR 1, ROT**Article number: 187737**

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (Cu-ETP), verfügen über eine galvanisch verzinnete Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für optimalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen ermöglicht ein einfaches Einführen der feindrähtigen Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228 sowie IEC 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C und entsprechen den Maßvorgaben nach DIN 46228. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 2 x 1,5 | Isolationsfarbe: rot | d1: 2,2 | d2: 3,6 | d3: 6,6 | l1: 16 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,017 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	16 mm
Width (mm)	3,9 mm
Height (mm)	16 mm
Weight (kg)	0,00017 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	16 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103115015

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de