



Hoofd

Range of product	AccuSine
Product name	AccuSine PCS+
Product or component type	Actieve harmonische filter

Complementair

Type Net	3P
Netwerk configuratie	3 of 4draden
Netwerkspanning	500...600 V AC
Netfrequentie	50/60 Hz +/- 3 Hz automatische detectie
Maximaal toegelaten spanning	1,1 x Un
Regeling beschermingsgraad neutre	Niet weergegeven
Nominale uitgangsstroom	235 A
Nominaal reactief vermogen	244 kvar 600 V AC 50/60 Hz
Bedrijfsmodi	Correctie vermogensfactor Harmonische annulatie Hoofdnet evenwicht
Installatielocatie	Binnenshuis
Montage behuizing	Staande
Type bescherming	Bescherming stroomonderbreker
Verbrekingstype	Deursleuting met draaiknop
Kortsluit capaciteit	100 kA
Warmteafvoer	Achterplint voor ventilatie warmeluchtafvoer
Elektromagnetische compatibiliteit	Geleid EMC, klasse A conform aan EN 61000-6-4
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Location of connection	Boven- of onderkant

Omgeving

Beschermingsgraad van omhulsel	IP54
Milieu-eigenschappen	In werking: 3C2 conform aan IEC 60721-3-3 In werking: 3S2 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3C3 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
Bedrijfshoogte	<= 1000 m 1% per 100 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...40 °C 0...50 °C maximum met stroomverlies van 2% per °C
Relatieve vochtigheid	0...95 %
PCBA bescherming	Conforme coating
Standards	CSA C22.2 Nr 60947-1-07 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN 60439-1 EN 61000-6-4 UL 60947-1

Product certifications	RCM[RETURN]cULus[RETURN]ABS[RETURN]CE
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Net weight	990 kg
Height	2100 mm
Width	1400 mm
Colour	Lichtgrijs (RAL 7035)
Depth	600 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	233,1 cm
Package 1 Width	104,8 cm
Package 1 Length	162,9 cm
Package 1 Weight	916,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------