


HC-M-RJ45-08-M - Módulo de insertos de contactos



1419887

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419887>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Macho, 48 V, 1 A, aplicación: Datos, con soporte de contacto RJ45

Datos comerciales

Código de artículo	1419887
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ACE
Clave de producto	AF7ACE
GTIN	4055626253251
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos modular
Serie	HC-M-RJ45
Aplicación	Datos
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Numeración de contacto	1 - 8
Cantidad de los puestos de módulo	1

Propiedades de aislamiento


Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conexión AWG	24 ... 27 (flexible)
-------------------------	----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	41 mm
Longitud	14,6 mm

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	48 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Corriente asignada	1 A
Tensión nominal U_N	50 V
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Fósforo Bronce
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PC
Normas / especificaciones	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

Normas y especificaciones


Comprobación

Normas/disposiciones	PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
----------------------	---

Dibujos



Inserto de machos RJ45



Módulo de insertos de contactos

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419887>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



CSA

ID de homologación: 158887



UL Recognized

ID de homologación: E118976

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,137 kg CO2e
---------	---------------