



## Presentazione

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nome prodotto                 | "ComPacT NS new generation" |
| Tipo prodotto                 | Base interruttore           |
| Applicazione                  | Distribuzione               |
| Numero di poli                | 4P                          |
| Tipo di rete                  | CA                          |
| Codice potere di interruzione | NA                          |
| Attitudine al sezionamento    | Sì conforme a IEC 60947-3   |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza di rete                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di controllo                                   | Azionato manualmente                                                                                                                                                                                 |
| Installazione                                       | Fisso                                                                                                                                                                                                |
| Attacchi superiori                                  | Lato anteriore                                                                                                                                                                                       |
| Attacchi inferiori                                  | Lato anteriore                                                                                                                                                                                       |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]       | 8 kV conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                          |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 1000 A a 60 °C                                                                                                                                                                                       |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 25 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3<br>4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3                                                                                                               |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]  | 52 kA 690 V CA a 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| Segnalazione posizione contatti                     | Sì                                                                                                                                                                                                   |
| Interruzione visibile                               | No                                                                                                                                                                                                   |
| Durata meccanica                                    | 10000 cicli conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                   |
| Durata elettrica                                    | 2000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                  |
| Passo del collegamento                              | 70 mm                                                                                                                                                                                                |
| Altezza                                             | 280 mm                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza                                           | 327 mm                                                                                                                                                                                               |
| Profondità                                          | 147 mm                                                                                                                                                                                               |
| Peso prodotto                                       | 18 kg                                                                                                                                                                                                |

## Ambiente

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Norme di riferimento    | IEC 60947-3               |
| Certificazioni prodotto | IECEE CB Scheme           |
| Grado di protezione IP  | IP40 conforme a CEI 60529 |
| Grado di protezione IK  | IK07 conforme a EN 50102  |
| Grado di inquinamento   | 3 conforme a IEC 60947-3  |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente      | -25...70 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -50...85 °C |

## Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 2,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 1,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 2,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 10,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|