

C100S4FM

COMPACT LASTSCHAKELAAR 1000NA 4P

1000 BASIS FRAME HANDEDIEND VAST



Hoofd

Product name	Compact ns nieuwe generatie
Product or component type	Basisframe
Device application	Distributie
Poles description	4P
Network type	AC
Breaking capacity code	NA
Suitability for isolation	Ja conform aan IEC 60947-3

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
Control type	Manueel bediend
Mounting mode	Vast
Aansluiting bovenzijde	Voorkant
Aansluiting onderaan	Voorkant
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
Ui toegekende isolatiespanning	800 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan IEC 60947-3
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	1000 A bij 60 °C
Icw korte duurstroom	25 kA gedurende 0.5 s conform aan IEC 60947-3 4 kA gedurende 20 s conform aan IEC 60947-3
Icm onderbrekingsvermogen	52 kA 690 V AC bij 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
Contact position indicator	Ja
Zichtbare breuk	Nee
Mechanische duurzaamheid	10000 cycles conform aan IEC 60947-3
Electrical durability	2000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
Connection pitch	70 mm
Height	280 mm
Width	327 mm
Depth	147 mm
Net weight	18 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-3
Product certifications	ECEE CB-regeling
IP beschermingsgraad	IP40 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan EN 50102
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-3
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	1,0 cm
Package 1 Length	2,0 cm
Package 1 Weight	10,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.