



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KN
Nome dispositivo	KNT
Compatibilità prodotto	Canalis KNT busbar trunking 40...63 A
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Conductors material	Alluminio
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V
Numero di circuiti	1
Tipologia protezione	Senza protezione
Tipo di controllo	Controllo a distanza
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Chiusura di estremità
Installazione	Centrale
Installazione	Con clip
Installazione	Barra colletttrice
Connessioni - morsetti	Morsettiera per 16 mm ² flessibile Morsettiera per 25 mm ² rigido
Larghezza	535 mm
Profondità	71 mm
Altezza	92 mm
Peso prodotto	1,47 kg
Norme di riferimento	IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,1 cm
Confezione 1: larghezza	9,2 cm
Confezione 1: profondità	53 cm
Confezione 1: peso	1,67 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------