

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador para carril DIN, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>, material: PC-GF10, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, Artículos en set de adaptador para carril DIN incluido módulo de conexión de cables RJ45

## Descripción del producto

Adaptador compacto para carril DIN, incluido módulo de conexión de cables RJ45, con conexión de pantalla opcional, con capuchón protector de polvo, One piece Design

## Sus ventajas

- Construcción compacta
- Para la distribución del cableado de cobre y fibra óptica
- Posibilidad de desbloqueo frontal sin herramienta especial
- One-Piece Design
- Montaje sin herramientas especiales
- Conexión de pantalla opcional para módulos de cobre
- Elementos de seguridad disponibles como accesorios
- Integración sin adaptador de los insertos de módulos
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los letreros de forma personalizada según las indicaciones del cliente

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1100077       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABNLAA        |
| Clave de producto                         | ABNLAA        |
| GTIN                                      | 4055626951447 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 49 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 49 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adaptador para carril DIN



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1100077>

El set consta de

## NBC-PP-G1PGY - Adaptador para carril DIN

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1041740>




Adaptador para carril DIN, diseño: Carcasa de base con apantallamiento, índice de protección: IP20, material: PC-GF10, tipo de conexión: Conexión rápida, sin insertos modulares

---

## CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto hembra RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417274>



Inserto hembra RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>, material: Metal, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, salida de cables: recta, versión sin adaptador, Ethernet

## Datos técnicos

### Notas

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Juego de artículos con módulo de conexión de cable RJ45 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tipo de producto              | Patchpanel |
| Construcción                  | RJ45       |
| Número de polos               | 8          |
| Número de puestos enchufables | 1          |

### Propiedades eléctricas

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC)                                            |
| Gama de frecuencias                 | 500 MHz                                              |
| Resistencia de contacto baja        | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ (pantalla-tierra, opcional) |
| Medio de transmisión                | Cobre                                                |
| Velocidad de transmisión            | 10 GBit/s                                            |

### Datos de conexión

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo de conexión | Conexión IDC |
|------------------|--------------|

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 18 mm   |
| Altura      | 80 mm   |
| Profundidad | 64,6 mm |

### Datos del material

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0      |
| Material carcasa                    | PC-GF10 |
| Material tapa protectora            | PC      |

### Cable/línea

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diámetro exterior del cable | 4,5 mm ... 9 mm |
|-----------------------------|-----------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Índice de protección                               | IP20             |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 60 °C |

### Montaje

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
|-----------------|--------------------------|

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1100077>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1100077>



**EAC**

ID de homologación: 19060508

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1100077>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001128 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|