

**ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 150 MM<sup>2</sup>, M10**
**Article number: 180780**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 150 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 10; W: 31; Øi: 16,5; Øe: 21; C1: 14,5; C2: 14,5; a:  
 30; L: 73; Gewicht per 100St. ~kg: 8,01; 7 mm: 2; Pressung 5 mm:  
 4; VE/Stck.: 1.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 73 mm      |
| Width (mm)  | 31 mm      |
| Height (mm) | 22 mm      |
| Weight (kg) | 0,08006 kg |

| Attribute                          | Value               |
|------------------------------------|---------------------|
| Isoliert                           | No                  |
| Werkstoff                          | Kupfer              |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt            |
| Nennquerschnitt                    | 150 mm <sup>2</sup> |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes                 |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes                 |
| Geeignet für massive Leiter        | No                  |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 10                  |
| Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal)   |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                   |
| Schmale Flanschausführung          | No                  |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes                 |
| Flanschform                        | Ringform            |
| Mit Sichtloch                      | No                  |

GTIN: 4021103807804

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de