



### Principales

Gamme	MasterPact
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Distribution
Nom d'interrupteur-sectionneur	Masterpact MTZ2 12 HA10
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### Complémentaires

Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Extraire
Support de montage	Châssis
[Ue] tension assignée d'emploi	1150 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
[Ie] courant assigné d'emploi	1250 A CA 50/60 Hz 1150 V
[Ui] tension assignée d'isolement	1250 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV se conformer à EN/CEI 60947-3
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	50 kA pendant 1s se conformer à EN/CEI 60947-3 50 kA pendant 3 s se conformer à EN/CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	105 kA crête 1150 V CA à 50/60 Hz
Catégorie d'emploi	AC-23A AC-3
Niveau de performance	HA10
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Durée de vie mécanique	25000 cycle avec maintenance préventive périodique se conformer à EN/CEI 60947-3
Durée de vie électrique	AC-23A : 500 cycle 1150 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	115 mm
Hauteur	439 mm
Largeur	441 mm
Profondeur	403 mm

### Environnement

Poids du produit	90 kg
Normes	EN/CEI 60947-3
Certifications du produit	certificat CEI CE
Degré de protection IP	IP30
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,1 cm
Largeur de l'emballage 1	0,1 cm
Longueur de l'emballage 1	0,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,0 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------