

BROCA DE PERCUSIÓN SDS-PLUS HELIX, 10 MM

Número de artículo: 208558

La robusta placa de metal duro de una sola pieza perfora acero de refuerzo con un rendimiento duradero y una precisión constante. La geometría de 4x90° con filos de corte especialmente desarrollados de la misma altura y los hombros estables garantizan agujeros precisos y de dimensiones exactas para la colocación profesional de anclajes y la fijación segura de espigas. Los arranques en espiral cortos garantizan una rápida eliminación del polvo de perforación. El protector de armadura moldeado radialmente: evita el enganche en caso de golpes contra la armadura y aumenta la vida útil. Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta sigue siendo apta para taladrar agujeros compatibles con tacos, el cuerpo de la broca de 4 espirales garantiza un taladrado agradablemente silencioso con pocas vibraciones y un guiado óptimo en el taladro. El diseño 4x4 permite una concentricidad precisa y minimiza las pérdidas por desgaste y fricción. El resultado es un rendimiento de perforación elevado y muy constante durante toda la vida útil con la máxima rentabilidad.



Longitud (mm)	273 mm
Anchura (mm)	36 mm
Altura (mm)	13 mm
Peso (kg)	0,088 kg

Atributo	Valor
longitud total	210 mm
Forma de la caña	zylindrisch
Adecuado para acero	Sí
Apto para acero inoxidable	Sí
Apto para plástico	No
material de corte	sonstige
dirección de corte	rechts
Número de filos	4
Con canal de refrigeración	No
Diámetro de la caña	10 mm
longitud de corte	150 mm
Apto para madera	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Diámetro de la broca central	- mm
Apto para hierro fundido	Sí
Sistema de grabación	SDS-plus
Con broca de centrado	No
Apto para metales no ferrosos	Sí
Adecuado para piedra	Sí
Adecuado para hormigón	Sí
Apto para baldosas	No
Apto para cerámica	No
Apto para vidrio	No
Diámetro de la broca	10 mm
broca espiral	Sí
Con cierre rápido	No
Eje pasante con extremo plano	Sí
Broca de doble cara	No
Ángulo de la punta	90 °
Adecuado para taladrar	No

GTIN: 4021103090329

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de