

Combinaison de prises

STK-Z 4S1632 BE/FR



STK-Z 4S1632 BE/FR

Combinaison de prises

Numéro de produit: 73000305

Dimensions: 315 x 300 x 198 mm

Combinaison de prises, avec indice de protection IP44, Boîtier supplémentaire, pour combinaison de prises STK ou des répartiteurs AK Air avec ouvertures de bride (AK-F), incluant la bride de combinaison AK3 KFL, sans bride de montage.

avec:

- 4 x Prise contact de protection, norme française/belge (avant), 230V
- 1 x Prise CEE (avant), 16A, 400V
- 1 x Prise CEE (avant), 32A, 400V



Les combinaisons de prises électriques de haute qualité STK sont facilement étendues grâce au système de bride d'air AK et offrent un grand confort d'installation avec la barrette de raccordement centrale pour l'alimentation. Entièrement câblé et testé avec des dispositifs d'encastrement et des prises. Les boîtiers secondaires STK peuvent être facilement combinés avec les petits tableaux de distribution AK-F 14-56, un embout de bride de combinaison est fourni. Ce système flexible est également la base de solutions personnalisées déviant de la norme. Un produit qui offre de la flexibilité et s'adapte à vos besoins.

Données techniques

Appareils de montage

Prise contact de protection, norme française/belge (avant), 230V :	4
Prise CEE (avant), 16A, 400V:	1
Prise CEE (avant), 32A, 400V :	1

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP44
ventilé:	oui
Nombre de séries:	oui
Nombre d'unités de division par série:	oui

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	315 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	198 mm
Largeur intérieure:	295 mm
Hauteur intérieure:	106 mm
Poids:	2.3 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Variante à bride:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	90 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902694525
Classe ETIM:	EC000379
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Nylonamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Accessoires

[73382001 - AK3 FL00 - Bride pour AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Bride pour AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Bride pour AK-F](#)

[73351401 - AK-F 14 - Coffrets modulaires](#)

[73352801 - AK-F 28 - Coffrets modulaires](#)

[73354201 - AK-F 42 - Coffrets modulaires](#)

[73355601 - AK-F 56 - Coffrets modulaires](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Vissage de combinaison](#)

Glande du câble

