LG1K065M705

Avviatore in cassetta - TeSys LG1K - 0,4..0,63 A - 380 V CA





Presentazione

Gamma	TeSys	
Nome prodotto	TeSys LG	
Nome dispositivo	LG1K	
Tipo prodotto	Avviatore DOL in cassetta	
Applicazione	Sicurezza	
Categoria di utilizzazione	AC-3	
Composizione dispositivo	Contattore Switch disconnector Interruttore	
Potenza motore [kW]	0,12 KW a 220/230 V CA 50/60 Hz 0,25 KW a 400/415 V CA 50/60 Hz 0,25 kW a 440 V CA 50/60 Hz	
Campo di regolazione protezione termica	0,631 A	
[Uc] control circuit voltage	220/230 V CA 50/60 Hz	
Tipo di comando	Pulsante start bianco I Pulsante stop Nero O Manovra rotativa emergency stop Rosso	

Caratteristiche tecniche

Numero ingressi cavo	4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore	
Larghezza	175 mm	
Altezza	165 mm	
Profondità	165 mm	
Peso prodotto	0,97 kg	

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1	
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]"UKCA"	
Materiale	Policarbonato	
Grado di protezione IK	IK07 conforming to CEI 60529	
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529	
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard	

Confezionamenti

PCE	
1	
17,5 cm	
17,5 cm	
24,4 cm	
1,27 kg	
	1 17,5 cm 17,5 cm 24,4 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months