



Hoofd

Range of product	Modicon STB verdeelde I/O oplossing
Product or component type	Standaard vermogensdistributiekit

Complementair

Samenstelling kit	STBPDT2100 module STBXBA2200 basis STBXTS2130, aansluitingen met veer STBXTS1130, aansluitingen met schroef
[Us] rated supply voltage	115...230 V
Type voedingscircuit	AC
Voedingsfrequentie	50...60 Hz
Voeding uitgangsstroom	0...10 A bij 30 °C (uitvoercircuit) 0...2,5 A bij 60 °C (invoercircuit) 0...5 A bij 30 °C (invoercircuit) 0...5 A bij 60 °C (uitvoercircuit)
Spanningsbereik	85...265 V AC sensor/actuator bus
Hot-swapping terugval	Hot-swapping niet toegestaan
Type bescherming	Ingebouwde beveiliging tegen overspanning, 10 A verschuiving in de tijd zekering voor uitvoercircuit Ingebouwde beveiliging tegen overspanning, 5 A verschuiving in de tijd zekering voor invoercircuit
Toelaatbare stroom	30 A voor 2 minuten aardingsaansluitblok
Spanningsdetectiedrempel	< 50 V +/-5 AC IN/UIT LED niet verlicht > 70 V +/-5 AC IN/UIT LED verlicht
Compatibiliteit product	Montagebasis STBXBA2200
Markering	CE
Overvoltage category	II
Status LED	1 LED (groen) aandrijf bus stroomtoev (OUT) 1 LED (groen) voeding sensor bus (IN)
Depth	65,1 mm
Hoogte	18,4 mm
Breedte	125 mm
Net weight	0,129 kg

Omgeving

Product certifications	CSA[RETURN]FM klasse 1, sectie 2[RETURN]UL
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C (zonder)
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % bij 60 °C zonder condensatie

Trillingsweerstand	+/-0.35 mm bij 10...58 Hz 3 gn bij 58...150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail 5 gn bij 58...150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan IEC 88 referentie 2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	8,6 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	146,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,93 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	384,0 cm
Package 3 Weight	56,064 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------