


# XT 2,5-TWIN-TG - Bloc de jonction de sectionnement



1462724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1462724>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 2,5 mm<sup>2</sup>, section : 0,34 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

## Avantages

- Confort d'utilisation maximal grâce à la technologie Push-X qui permet une utilisation sans outil et sans effort
- Installation rapide de tous les types de conducteurs avec ou sans embout
- Les chambres de câblage ouvertes garantissent un câblage rapide sur le lieu d'utilisation
- Identification claire du raccordement du conducteur
- Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
- Assemblage individuel et simple avec une fiche de sectionnement, une fiche porte-fusible, une fiche porte-composant et un connecteur traversant
- Optimisé pour le câblage manuel et automatisé

**Push-X Technology** 

Designed by Phoenix Contact

## Données commerciales

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1462724                                                                |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)                                                            |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)                                                            |
| Clé de vente                        | BE2532                                                                 |
| Product key                         | BE2532                                                                 |
| GTIN                                | 4063151852160                                                          |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,94 g                                                                 |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 9,94 g                                                                 |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010                                                               |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la |

# XT 2,5-TWIN-TG - Bloc de jonction de sectionnement



1462724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1462724>

|  |            |
|--|------------|
|  | livraison. |
|--|------------|

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Généralités

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Le courant et la tension sont déterminés par le connecteur utilisé |
|----------|--------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Type de produit      | Bloc de jonction de sectionnement |
| Gamme de produits    | XT                                |
| Nombre de pôles      | 1                                 |
| Nombre de connexions | 3                                 |
| Nombre de rangées    | 1                                 |

#### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Propriétés électriques

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Tension de tenue aux chocs assignée               | 6 kV   |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |

### Caractéristiques de raccordement

|                                                                   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre de raccordements par étage                                 | 3                                                     |
| Section nominale                                                  | 2,5 mm²                                               |
| Type de raccordement                                              | Raccordement Push-X                                   |
| Longueur à dénuder                                                | 10 mm ... 12 mm                                       |
| Gabarit                                                           | A3                                                    |
| Connexion selon la norme                                          | CEI 60947-7-1                                         |
| Section de conducteur rigide                                      | 0,34 mm² ... 4 mm²                                    |
| Section du conducteur AWG                                         | 20 ... 12 (conversion selon CEI)                      |
| Section de conducteur souple                                      | 0,5 mm² ... 4 mm²                                     |
| Section de conducteur souple [AWG]                                | 20 ... 12 (conversion selon CEI)                      |
| Section de conducteur souple scellé par ultrasons                 | 0,34 mm² ... 4 mm²                                    |
| Section de conducteur souple [AWG] scellé par ultrasons           | 20 ... 12 (conversion selon CEI)                      |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm²                                  |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm²                                  |
| Section nominale                                                  | 2,5 mm²                                               |
| Int. nom.                                                         | 20 A                                                  |
| Courant de charge maximal                                         | 20 A (avec une section de conducteur rigide de 4 mm²) |
| Tension nominale                                                  | 500 V                                                 |

### Dimensions

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Largeur              | 5,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |

# XT 2,5-TWIN-TG - Bloc de jonction de sectionnement



1462724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1462724>

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hauteur                  | 73,7 mm |
| Profondeur               | 35,3 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 36,8 mm |
| Profondeur sur NS 35/15  | 44,3 mm |

## Indications sur les matériaux

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                                                   | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                       | V0              |
| Groupe d'isolant                                                          | I               |
| Matériau isolant                                                          | PA              |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                                | -60 °C          |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)            | 130 °C          |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3     |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)                           | réussi          |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)     | réussi          |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)                        | réussi          |

## Contrôles électriques

### Essai de tension de choc

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV       |
| Résultat                          | Essai réussi |

### Essai d'échauffement

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température $\leq 45$ K |
| Résultat                            | Essai réussi                            |
| Résultat                            | Essai réussi                            |

### Rigidité diélectrique à fréquence industrielle

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV      |
| Résultat                          | Essai réussi |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Paroi latérale ouverte | oui |
|------------------------|-----|

## Contrôles mécaniques

### Résistance mécanique

# XT 2,5-TWIN-TG - Bloc de jonction de sectionnement



1462724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1462724>

|          |              |
|----------|--------------|
| Résultat | Essai réussi |
|----------|--------------|

## Fixation sur le support

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Profilé/support de fixation | NS 35        |
| Résultat                    | Essai réussi |

## Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Vitesse de rotation         | 9 tr./min                   |
| Tours                       | 135                         |
| Section de conducteur/poids | 0,5 mm <sup>2</sup> /0,3 kg |
|                             | 2,5 mm <sup>2</sup> /0,7 kg |
|                             | 4 mm <sup>2</sup> /0,9 kg   |
| Résultat                    | Essai réussi                |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Vieillessement

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Cycles de température | 192          |
| Résultat              | Essai réussi |

### Essai au brûleur à aiguille

|                |              |
|----------------|--------------|
| Temps d'action | 30 s         |
| Résultat       | Essai réussi |

### Oscillations/grésillements sur bande large

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                                  |
| Spectre                   | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
| Fréquence                 | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ jusqu'à $f_2 = 150 \text{ Hz}$                  |
| Niveau ASD                | 0,964 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz                           |
| Accélération              | 0,58g                                                                |
| Durée de contrôle par axe | 5 h                                                                  |
| Sens du contrôle          | Axes X, Y et Z                                                       |
| Résultat                  | Essai réussi                                                         |

### Chocs

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle        | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forme de choc                    | Semi-sinusoidal                     |
| Accélération                     | 5g                                  |
| Durée des chocs                  | 30 ms                               |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3                                   |
| Sens du contrôle                 | Axes X, Y et Z (pos. et nég.)       |
| Résultat                         | Essai réussi                        |

### Conditions ambiantes

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# XT 2,5-TWIN-TG - Bloc de jonction de sectionnement



1462724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1462724>

|                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % ... 90 %                                                                        |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                        |

## Normes et spécifications


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

## Montage

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | NS 35/7,5 |
|                 | NS 35/15  |

## Dessins

### Schéma de connexion



# XT 2,5-TWIN-TG - Bloc de jonction de sectionnement



1462724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1462724>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1462724>

|  <b>CSA</b><br>Identifiant de l'homologation: 158887 |                        |                          |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                     |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                       | 300 V                  | 20 A                     | 20 - 12     | -                     |
| C                                                                                                                                     |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                       | 300 V                  | 20 A                     | 20 - 12     | -                     |
| D                                                                                                                                     |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                       | 600 V                  | 5 A                      | 20 - 12     | -                     |

|  <b>cULus Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E60425 |                        |                          |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                                  |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 300 V                  | 20 A                     | 20 - 12     | -                     |
| C                                                                                                                                                  |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 300 V                  | 20 A                     | 20 - 12     | -                     |
| F                                                                                                                                                  |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 500 V                  | 20 A                     | 20 - 12     | -                     |
| D                                                                                                                                                  |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 600 V                  | 5 A                      | 20 - 12     | -                     |

# XT 2,5-TWIN-TG - Bloc de jonction de sectionnement



1462724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1462724>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000902 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|