

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# LV480883

Single block with 1 current transformer,  
FuPacT ISFL160, 3 poles, class 1, 150/5A,  
1.5VA



### Presentazione

Gamma prodotto	ISFL160
Gamma	FuPacT
Tipo prodotto	Block of 1 current transformer
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità gamma	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Numero di poli	3P
Rapporto trasformatore di corrente	150/5 A
Potenza assorbita	1,5 VA

### Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per la misura
Tipo trasformatore di corrente	Classe di misurazione 1
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	800 V CA 50/60 Hz
Grado di protezione IP	IP20
Norme di riferimento	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Altezza	328,5 mm
Larghezza	49,5 mm
Profondità	30 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	38,5 cm
Confezione 1: peso	472,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	10,206 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.