



Hoofd

Range of product	ISFL160
Range	Fupact
Product or component type	Blok met 1 stroomtransformatoren
Device application	Voeding
Bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL160 schakelaar zekeringonderbreker
Poles description	3P
Ratio stroomtransformatoren	150/5 A
Stroomverbruik in VA	1,5 VA

Complementair

Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Type stroomtransformatoren	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfsspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
Standards	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Height	328,5 mm
Width	49,5 mm
Depth	30 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	38,5 cm
Package 1 Weight	472,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,206 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------