

Hoja de datos del producto

Características

SH32052P02A2100

servo motor SH3 205

64,9Nm,nokey,multi,nobrake,90°conn.IP65/
IP65,3.8k RPM



Principal

Compatibilidad de gama	PacDrive 3
Nombre abreviado del equipo	SH3.....P
Tipo de producto o componente	Servo motor

Complementario

Máximo velocidad mecánica	3800 rpm
[Us] Tensión nominal de suministro	115 V
Número de fases de la red	Trifásica
Continuous stall current ((*))	25,7 A
Parada continua de par de torsión	64,9 N.m en 115...480 V trifásica
Potencia continua	7900 W
Par de bloqueo de pico	220 N.m en 115...480 V trifásica
Potencia salida nominal	3230 W en 115 V 1 fase 5860 W en 230 V 1 fase 7980 W en 400 V trifásica 7140 W en 480 V trifásica
Par nominal	61,6 N.M en 115 V 1 fase 56 N.M en 230 V 1 fase 38,1 N.M en 400 V trifásica 28,4 N.m en 480 V trifásica
Velocidad nominal	500 rpm en 115 V 1 fase 1000 rpm en 230 V 1 fase 2000 rpm en 400 V trifásica 2400 rpm en 480 V trifásica
Irms de corriente máx,	96,8 A
Extremo de eje	Eje suave
Diámetro del eje	38 mm
Longitud de eje	80 mm
Grado de protección IP	IP65 motor: conforming to IEC 60034-5 IP65 cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5
Tipo de codificador	Varias vueltas absolutas SinCos Hiperface
Resolución respuesta velocidad	128 periods
Freno de retención	Sin
Soporte de montaje	Reborde estándar internacional
Tamaño brida motor	205 mm
Conexión eléctrica	Conector directo
Constante de par	2,58 N.m/A en 120 °C
Constante de regulación por fcem	161 V/krpm en 20 °C
Número de polos de motor	5
Inercia del rotor	129 kg.cm²

Resistencia del estator	0,3 Ohm
Inductancia del estator	8,2 mH
Fuerza radial máxima (Fr)	4200 N en 1000 rpm 3330 N en 2000 rpm 2910 N en 3000 rpm
Fuerza máx, axial Fa	740 N
Tipo de refrigeración	Conven natural
Longitud	405 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	180 mm
Profundidad del collar	4 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	14 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	215 mm
Peso del producto	50 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,997 cm
Paquete 1 Ancho	40,005 cm
Paquete 1 Longitud	79,502 cm
Paquete 1 Peso	51,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí