



### Principal

|  |   |
|--|---|
| Gama                                     | Masterpact  |
| Gama de producto                         | Masterpact NW<br>Masterpact NW DC                         |
| Nombre abreviado del equipo              | XF  |
| Tipo de producto o componente            | Bobina de disparo   |
| Función                                  | Control   |
| Tipo de bobina                           | Bobina de cierre<br>Liberación instantánea de tens        |
| Tipo de control                          | Estándar  |
| [Uc] tensión de circuito de control      | 277 V CA 50/60 Hz   |
| Modo de montaje del disyuntor            | Extraíble   |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Masterpact Masterpact NW<br>Masterpact Masterpact NW INDC |

### Complementario

|  |   |
|--|---|
| Umbral operativo                         | 0,85...1,1 Un cierre  |
| Tiempo respuesta                         | 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 800 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1000 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1250 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1600 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2000 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2500 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 3200 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 4000 A<br>80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 5000 A<br>80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 6300 A |
| Suministros de potencia de mantenimiento | 4,5 VA  |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 3,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 6,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,17 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a> |

## Información Logística

---

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

---

## Garantía contractual

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

---