

FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP - Conector de fibra óptica



1407896

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407896>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de fibra óptica, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 2, MM, material: Metal, salida de cables: recta

Sus ventajas

- Conector Push-Pull ADVANCE
- Sistema de bloqueo contra una extracción involuntaria
- Máxima resistencia ESD y CEM para una transmisión segura
- Transmisión de datos protegida gracias al concepto de apantallamiento de 360°

Datos comerciales

Código de artículo	1407896
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOBA
Clave de producto	ABNOBA
GTIN	4046356781992
Peso por unidad (incluido el embalaje)	99,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	87,019 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores para datos (lado del cable)
Construcción	SC-RJ
Número de polos	2
Cara de enchufe	SCRJ
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Atenuación	≤ 1,5 dB (según ISO/IEC 24702)
Medio de transmisión	Fibra óptica
Características de transmisión (categoría)	MM

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	50 mm
Longitud	80 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material puntera	Aleación de cobre
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	niquelada

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de plástico
Diámetro exterior del cable	5,5 mm ... 10 mm
Diámetro exterior del cable	5,5 mm ... 10 mm
Resistencia al aceite	sí
Resistencia a las llamas	sí

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Fibra	980/1000 µm
Tipo de fibra	POF

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP - Conector de fibra óptica



1407896

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407896>

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Parámetros

Atenuación	$\leq 1,5$ dB (según ISO/IEC 24702)
------------	-------------------------------------

Normas y especificaciones

Resistencia a las llamas	sí
Resistencia al aceite	sí

FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP - Conector de fibra óptica



1407896

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407896>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407896>



UL listado

ID de homologación: E308814-20180830

FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP - Conector de fibra óptica



1407896

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407896>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---