

LUA1C11TQ

Auxiliary contact, TeSys Ultra, 1NO + 1NC, 0 to 250VAC/DC, for Fault signalling, set of 10



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LUA1
Product or component type	Hulpcontact
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Samenstelling hulpcontact	1 NO + 1 NC
Signaleringsfunctie	Foutsignalering Draaiknop in gereedstand
Ue toegekende bedrijfsspanning	<= 250 V AC <= 250 V DC
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan CSA 250 V conform aan IEC 60947-5-1 250 V conform aan UL
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
Minimale schakelspanning	17 V
Minimale schakelstroom	5 mA
Net weight	0,03 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	20,5 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	705,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	20,5 cm
Package 2 Length	29,0 cm
Package 2 Weight	14,1 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling



WEEE

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
