

## PRESSVERBINDER AL-CU, 95 MM<sup>2</sup> ALU - 25 MM<sup>2</sup> CU

### Artikelnummer: 183431

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 95 mm<sup>2</sup>; Querschnitt AL se: 120 mm<sup>2</sup>; Querschn.: 25 mm<sup>2</sup>; Kennziffer AL: 22; Kennziffer CU: 10; AL: 13,2 mm; CU: 7 mm; Länge: 79 mm; Gewicht CU kg/100: 0,89; Gew. ges. kg/100: 6,3; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stück.: 1.



|              |          |
|--------------|----------|
| Länge (mm)   | 79 mm    |
| Breite (mm)  | 22 mm    |
| Höhe (mm)    | 22 mm    |
| Gewicht (kg) | 0,063 kg |

| Merkmal                          | Wert                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoff                        | Aluminium/copper                          |
| Für zugfeste Verbindungen        | Nein                                      |
| Querschnittsform                 | rund                                      |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>   |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE    | 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| Geeignet für Al/St-Seile         | Nein                                      |
| Spannungsreihe                   | 0.6/1 kV                                  |
| Ölstopp/Mittelsteg               | Ja                                        |
| Anschluss als Cu-Bolzen          | Nein                                      |
| Geeignet für Aldrey-Seile        | Nein                                      |
| Reduzierter Al-Nennquerschnitt   | 120 mm <sup>2</sup>                       |
| Cu-Nennquerschnitt               | 25 mm <sup>2</sup>                        |

GTIN: 4021103834312

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de