

# Hoja de datos del producto VW3S8202R50

## Características

cable para señal de impulso/dirección - 24 V -  
apantallado - 5 m



### Principal

Accesorio/designación de parte separada	Cable para señal de pulso/dirección
Accesorio/tipo de componente	Cable de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de conexión
Accesorio/destino de parte separada	Entre motor paso a paso SD326 y generador de impulsos externos
Compatibilidad de gama	Lexium SD3
Tipo de cable	Cable apantallado
Longitud de cable	5 m

### Complementario

Compatibilidad del producto	SD326
[Uc] tensión de circuito de control	24 V
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector Molex de 24 polos - tipo de cable: SD326) Extremo del cable abierto - tipo de cable: generador de impulsos externos)

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,0 cm
Paquete 1 Longitud	30,0 cm
Paquete 1 Peso	466,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Longitud	80,0 cm
Paquete 2 Peso	40,96 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------