



Presentazione

Descrizione accessori	Cavo per segnale di direzione/impulso
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Tra azionamento passo-passo SD326 e generatore di impulsi esterno
Compatibilità gamma	Lexium SD3
Tipo di cavi	Cavo schermato
Lunghezza cavo	5 m

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	SD326
Tensione circuito di comando [Uc]	24 V
Collegamento elettrico	1 connettore Molex a 24 poli (SD326) Estremità cavo aperta (generatore di impulsi esterno)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	26,0 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	466,0 g
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	73,5 cm
Confezione 2: larghezza	60,0 cm
Confezione 2: profondità	80,0 cm
Confezione 2: peso	40,96 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------