

**PAC-HE40-2HE20-V2-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Vorkonfektionierte Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2814160030</a>                                      |
| Art        | PAC-HE40-2HE20-V2-3M                                            |
| GTIN (EAN) | 4099986608481                                                   |
| VPE        | 1 Stück                                                         |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:21:20 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

**PAC-HE40-2HE20-V2-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 425 g |
|--------------|-------|

**Temperaturen**

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

**Allgemeine Daten**

|                       |                           |                         |                                  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Anschluss SPS         | FLAT CABLE PLANO HE10 40P | Anschluss Schnittstelle | 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P |
| Anzahl der Pole, min. | 40 Pole, 20 Pole          | Außendurchmesser        | 7,6 ± 1 mm                       |
| Geeignet für          | digitale Signale          | Kabel                   | Kabel LiYY                       |
| Kabellänge            | 3 m                       | Leiterquerschnitt       | 0,14 mm <sup>2</sup>             |
| Werkstoff             | PVC                       |                         |                                  |

**Elektrische Daten**

|                                     |                   |                        |            |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Gesamtstrom, max.                   | 3 A               | Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m   |
| Nennspannung                        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Widerstand             | ≤ 150 mΩ/m |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A               |                        |            |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform               |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|