

# GPE 13X 9 WH CUS - Gravurmaterial




0824414

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824414>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 13 mm



## Ihre Vorteile

- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
- Zweischiichtmaterial
- Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern

## Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer                            | 0824414                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | BH  |
| Produktschlüssel                         | BG8145  |
| GTIN                                     | 4046356352840                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 17,88 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17,88 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 39203000                                      |
| Ursprungsland                            | PL  |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Produkttyp                          | Gerätemarker |
| Beschriftung                        |              |
| Anzahl der Einzelschilder           | 120          |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 6            |
| Kennzeichnungstechnologie           | Gravur       |

### Maße

|                |          |
|----------------|----------|
| Breite         | 13,00 mm |
| Höhe           | 9,00 mm  |
| Tiefe          | 0,85 mm  |
| Länge          | 9 mm     |
| Textfeld       |          |
| Textfeldbreite | 13 mm    |
| Textfeldhöhe   | 9 mm     |

### Materialangaben

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Stärke Klebstoff      | 50 µm                    |
| Kleber                | Acrylat                  |
| Farbe                 | weiß (RAL 9010)          |
| Material              | TRANSPLY-ABS             |
| Material Basiselement | TRANSPLY-ABS             |
| Inhaltsstoffe         | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

|   |   |
|---|---|
| Umgebungsbedingungen                                |   |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -20 °C ... 85 °C  |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C   |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| UV Beständigkeit                                    |   |
| Prüfspezifikation                                   | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)  |
| Wischfestigkeit der Aufschriften                    |   |
| Prüfspezifikation                                   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03  |
|   | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)   |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Montage

# GPE 13X 9 WH CUS - Gravurmaterial



0824414

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824414>

|            |        |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

0824414

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824414>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0824414

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824414>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)