


GPE 13X 9 WH CUS - Material de grabado



0824414

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824414>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Material de grabado, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 120, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 13 mm

Sus ventajas

- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
- Material de dos capas
- La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados

Datos comerciales

Código de artículo	0824414
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8145
Clave de producto	BG8145
GTIN	4046356352840
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17,88 g
Número de tarifa arancelaria	39203000
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Rotulación	
Número de índices individuales	120
Número de etiquetas individuales por línea	6
Tecnología de marcado	Grabado

Dimensiones

Anchura	13,00 mm
Altura	9,00 mm
Profundidad	0,85 mm
Longitud	9 mm
Campo de texto	
Anchura del campo de texto	13 mm
Altura del campo de texto	9 mm

Datos del material

Grosor de pegamento	50 µm
Adhesivo	Acilato
Color	blanco (RAL 9010)
Material	TRANSPLY-ABS
Material Elemento de base	TRANSPLY-ABS
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta	
Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)

Resistencia a la limpieza de las etiquetas	
Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

GPE 13X 9 WH CUS - Material de grabado

0824414

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824414>



Montaje

Tipo de montaje

pegado

GPE 13X 9 WH CUS - Material de grabado



0824414

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824414>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPE 13X 9 WH CUS - Material de grabado



0824414

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824414>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es