



### Hoofd

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Range                                              | TeSys                |
| Device short name                                  | GAC0                 |
| Product or component type                          | Hulpcontactblok      |
| Compatibiliteit product                            | TeSys GY<br>TeSys GC |
| Montagezone                                        | Rechterzijde         |
| Samenstelling poolcontact                          | 2 NO                 |
| Ue toegekende bedrijfsspanning                     | 250 V                |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 5 A (at 50 °C)       |

### Complementair

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ui toegekende isolatiespanning  | 500 V conform aan IEC 60947-5<br>500 V conform aan VDE 0110                                                  |
| Mechanical durability           | 1 Mcycles                                                                                                    |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefklem aansluitingen 2,5 mm <sup>2</sup> vast<br>Schroefklem aansluitingen 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel |
| Aanspanmoment                   | 0,8 N.m - op Schroefklem aansluitingen                                                                       |
| Height                          | 81 mm                                                                                                        |
| Width                           | 8,75 mm                                                                                                      |
| Depth                           | 60 mm                                                                                                        |
| Net weight                      | 0,016 kg                                                                                                     |

### Omgeving

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Standards                             | IEC 60947-5                               |
| Product certifications                | CEBEC[RETURN]OVE[RETURN]VDE[RETURN]NF-USE |
| IP beschermingsgraad                  | IP20 conforming to VDE 0106               |
| Beschermende behandeling              | TC                                        |
| Ambient air temperature for operation | -5...50 °C                                |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                               |
| Bedrijfshoogte                        | <= 3000 m zondervries                     |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 2,0 cm  |
| Package 1 Width              | 7,5 cm  |
| Package 1 Length             | 8,6 cm  |
| Package 1 Weight             | 44,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 8,0 cm  |
| Package 2 Width              | 9,5 cm  |
| Package 2 Length             | 23,0 cm |
| Package 2 Weight             | 491,0 g |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 80       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 4,451 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen         | Halogeenvrij product                                                                                                                                            |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|