

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 4 MM², M5
Artikelnummer: 180682

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 4 mm²; Bolzen-Ø: 5; W: 9; Øi: 3,0; Øe: 5,0; C1: 4,75; C2: 5,8; a: 7,8;
 L: 22,8 Gewicht per 100St. ~kg: 0,29; 7 mm: - ; Pressung 5 mm:
 1; VE/Stck.: 100.



Länge (mm)	160 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,00287 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Nein
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	4 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Ja
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	Nein

GTIN: 4021103806821

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de