



Hoofd

Range of product	Harmony Solid state relais
Product or component type	Panel mount relay
Meegeleverde toebehoren	Thermische pad
Device short name	SSP1E
Mounting support	Paneel
Aantal fases:	1 fase
[In] rated current	10 A
Uitgangstype in vaste toestand	SCR output Nulspanning schakelen
Output switching mode	Nulspanning schakelen

Complementair

Control type	Zonder testknop
Control input voltage	3...32 V DC
Minimale schakelspanning	3 V DC inschakelen
Maximale schakelspanning	1 V DC uitschakelen
Responstijd	0,5 cyclus (inschakelen) 0,5 cyclus (uitschakelen)
Ingangsstroom	10 mA bij 12 V DC
Uitgangsspanning	24...300 V AC
Laststroom	0,15...10 A
Absolute maximumspanning	600 V
Stroomstoot	120 A voor 16.6 ms
Maximale I ² t voor smelting	60 A ² .s voor 8,33 ms bij 60 Hz halve cyclus 66 A ² .s voor 10 ms bij 50 Hz halve cyclus
Type coördinatie	Type 1 - 13 A installatieautomaat (MCB) - curve B Type 2 - 10 A installatieautomaat (MCB) - curve B
Maximale lekstroom	1 mA UIT-status
Maximale spanningsval	<1,15 V on-state
DV/dt	500 V/μs UIT-status bij maximale spanning
Vermogensfactor	0,5 (met maximale belasting)
Kaliber motorcontroller	0,5 Hp 120 V AC 1 hp 240 V AC
Isolati weerstand	1000 MOhm bij 500 V DC
Capaciteitsonevenwicht	10 pF voor invoer/uitvoer
Doorslagvastheid	4 kV AC voor invoer/uitvoer 4 kV AC voor ingang of uitgang naar case
Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV output to case 6 kV Invoer naar uitvoer
Aanspanmoment	1.5...1.7 N.m voor invoer 2...2.2 N.m voor uitvoer

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen: 0.2...3.3 mm ² , (AWG 24...AWG 12) met kabeluiteinde voor invoer Schroefklemmen: 0.5...5.26 mm ² , (AWG 20...AWG 10) met kabeluiteinde voor uitvoer Schroefklemmen: 0.2...3.3 mm ² , (AWG 24...AWG 12) zonder kabeluiteinde voor invoer Schroefklemmen: 0.5...8.26 mm ² , (AWG 20...AWG 8) zonder kabeluiteinde voor uitvoer Vertakte tagconnectoren: 9.2 x 4 mm voor invoer Ringschoenen: 9.2 x 4 mm voor invoer Vertakte tagconnectoren: 11.7 x 4.5 mm voor uitvoer Ringschoenen: 11.7 x 4.5 mm voor uitvoer
Thermische weerstand	1.03 °C/W junction to case
Thermische impedantie	0.48 °C-in ² /W Op 25 psi
LED-indicator	LED, groen voor invoer
IP beschermingsgraad	IP20
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	MTTFd = 1875.9 jaar B10d = 1731395
Net weight	89,2 g
Product presentatie	Compleet product

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-40...80 °C
Ambient air temperature for storage	-40...125 °C
Pollution degree	2
Overvoltage category	III
Product certifications	CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC
Markering	CE EAC CSA UL
Standards	CSA C22.2 No 14-13 EN/IEC 62314 UL 508 EN/IEC 60950-1


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	97,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Abmessungen



- (1) Frontansicht
(2) Seitenansicht
(3) Unteransicht

Derating-Kurven



A: Laststrom (Arms)

B: Umgebungstemperatur (°C)

(1) Für Kühlkörper SSRHP25

(2) Kein Kühlkörper