



Hoofd

Range of product	Harmony XAP
Product or component type	Beschermende achterkap
Device short name	XAPE
Bestemming product	Voor voorplaat XAPE301
Materiaal	Geïsoleerd materiaal
Ingang kabel	Uitbreekkabelingen
Montage product	Verzonken montage
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529 IP657 conform aan NF C 20-010
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen aceton Bestendig tegen alcoholen Bestendig tegen chloride en fluoride oplosmiddelen Bestendig tegen verdunde minerale zuren Bestendig tegen olie en benzine Bestendig tegen organische zuren Bestendig tegen zouten

Complementair

Net weight	0,04 kg
------------	---------

Omgeving

Beschermende behandeling	TC TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conform aan IEC 60536 Klasse I conform aan NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	5,2 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	38,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,78 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------