

Hoja de datos del producto

Características

PFXYP6MPX16Y8

Expansion option, PS6000, 16 x Digital input, 8 x Digital output



Principal

Gama de producto	PW
Tipo de producto o componente	Tarjetas de entrada/salida digital
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión

Complementario

Tipo de conexión integrada	Mini PCIe con capacidad de sujeción: 1 screw terminal
Tensión de entrada	0...3 V (*) CC 10...30 V CC
Corriente de entrada	2,97 MA en 10 V corriente continua 6,35 mA en 20 V corriente continua
Tensión de salida	5...30 V CC
Compatibilidad de gama	Pyros

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C
Humedad relativa	5...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,0 cm
Paquete 1 Ancho	19,0 cm
Paquete 1 Longitud	28,0 cm
Paquete 1 Peso	1200,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	24 months
---------------------	-----------