



Principales

Gamme de produit	PS6000
Type de produit ou équipement	Carte d'entrée/de sortie numérique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion

Complémentaires

Type de connexion intégrée	Mini PCIe avec 1 bornier à vis
Tension d'entrée	0 à 3 V CC 10 à 30 V CC
Courant en entrée	2,97 MA à 10 V CC 6,35 mA à 20 V CC
Tension de sortie	5...30 V CC
Compatibilité de gamme	PS6000

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante de stockage	-30...70 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,0 cm
Largeur de l'emballage 1	19,0 cm
Longueur de l'emballage 1	28,0 cm
Poids de l'emballage 1	1200,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.