



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys GS
Nombre abreviado del equipo	GS2S
Tipo de producto o componente	Interruptor-seccionador portafusible
Número de polos	3P
Descripción de polos protegidos	3t
Tipo y composición de contactos	3 NO
[I _{th}] Corriente térmica convencional	600 A (at 40 °C)
[I _e] Corriente nominal de empleo	600 A AC-22A 600 A AC-23A
Tipo de fusible	UL
Tamaño de fusible	J
Tipo de red	AC Corriente continua
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Tipo de maneta rotativa	Frontal externo
Soporte de montaje	Placa
[U _{imp}] Resistencia a picos de tensión	12 kV
Resistencia a los cortocircuit	200 kA
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación, estado 1 terminales cerrados 2 cable(s) 150 mm ² Circuito de alimentación, estado 1 barras 100 mm ²
Par de apriete	Circuito de alimentación, estado 1 35 N.m

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 4 UL98
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con cubierta de terminal)
Temperatura ambiente de operación	-20...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Resistencia al fuego	960 °C cuerpo
Altura	300 mm
Ancho	364 mm
Profundidad	250 mm
Peso del producto	29 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	44,7 cm
Paquete 1 Ancho	41,7 cm
Paquete 1 Longitud	52,9 cm
Paquete 1 Peso	29,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------