



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys GS
Nome dispositivo	GS2S
Tipo prodotto	Switch-disconnector-fuse
Numero di poli	3P
Descrizione poli protetti	3t
Composizione e tipologia contatti	3 NO
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	600 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie]	600 A AC-22A 600 A AC-23A
Tipo fusibile	UL
Calibro fusibile	J
Tipo di rete	CA DC
Frequenza di rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tipo di manovra	Frontale esterno
Installazione	Piastra
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	12 kV
Tenuta ai cortocircuiti	200 kA
Connessioni - morsetti	Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 2 cavi 150 mm ² Circuito di potenza: sbarre 100 mm ²
Coppia di serraggio	Circuito di potenza: 35 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	CSA C22.2 No 4 UL98
Grado di protezione IP	IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente	-20...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Resistenza al fuoco	960 °C corpo
Altezza	300 mm
Larghezza	364 mm
Profondità	250 mm
Peso prodotto	29 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	44,7 cm
Confezione 1: larghezza	41,7 cm
Confezione 1: profondità	52,9 cm
Confezione 1: peso	29,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------